



Amica 56 INOX

La nuova lavasciuga pavimenti di fascia alta, costruita con i migliori materiali e di alta ingegnerizzazione come :

Partenza e arresto automatico delle spazzole , controllo del flusso dell'acqua , riempimento automatico soluzione detergente proporzionale alla velocità di avanzamento per un risparmio notevole e basso impatto ambientale, sono solo alcune delle caratteristiche innovative della macchina.

MECCANICA

Il sistema di trazione (Avanti-Dietro) con motore differenziale diretto che garantisce una potenza immediata e utile anche su pendenze con percentuali superiori alla media. La discesa e salita del gruppo spazzola automatica permette di non fare fatica su leve o pedali , i 2 motoriduttori diretti (Gruppo spazzole) senza cinghia garantiscono un livello di pulizia superiore ad altre macchine in commercio anche in presenza di grassi e morchie di rilievo non necessitando di alcuna manutenzione. Il sistema di aspirazione è super silenzioso e idoneo in ambiente ospedaliero.

Altri Plus

Il tubo di scarico dell'acqua pulita ha l'indicatore di livello , mentre quello di scarico dell'acqua sporca è flessibile per regolare il flusso senza schizzi.

Carrello estraibile per manutenzione o sostituzione batterie senza farica.

Galleggiante di riempimento automatico ferma il riempimento dell'acqua senza dover chiudere il rubinetto in fase di carica , quindi non c'è bisogno del controllo costante dell'operatore .

Telaio **INOX AISI 304** da 5 mm e rivestito con speciale vernice anti ossidante.

il tergi pavimento parabolico è in acciaio inox AISI 304,

E' l'unica lavasciuga pavimenti che rispetta le norme d'igiene HACCP con serbatoio completamente accessibile e sanificabile.

Inoltre quando il serbatoio dello sporco si riempie un sensore blocca il flusso d'acqua in automatico.





Amica 56

INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione	:	2 X 24 Volt 125 Ah
Potenza Motore Aspirazione	:	480 Watt by-pass 2 stadi
Resa Teorica Mq/h	:	2800
Resa Pratica	:	1800
Pista Di Pulizia	:	Cm 56
Larghezza Tergi Pavimento	:	Cm 78
diametro spazzola	:	2 x cm 280
Velocità Spazzole	:	140 rpm
Pressione a Terra	:	Kg.37
Potenza Spazzole	:	2 x 380 W
Capacità Serbatoio Pulito	:	60 Litri
Capacità Serbatoio Sporco	:	65 Litri
Autonomia	:	3/4 Ore
Livello acustico	:	66 db.
Telaio	:	Acciaio + Tergi AISI 304
Carrello estrazione Batterie	:	Standard

56 BTR

