



Amica 66 INOX

La nuova lavasciuga pavimenti di fascia alta, costruita con i migliori materiali e di alta ingegnerizzazione come :

Partenza e arresto automatico delle spazzole , controllo del flusso dell'acqua , riempimento automatico soluzione detergente proporzionale alla velocità di avanzamento per un risparmio notevole e basso impatto ambientale, sono solo alcune delle caratteristiche innovative della macchina.

MECCANICA

Il sistema di trazione (Avanti-Dietro) con motore differenziale diretto che garantisce una potenza immediata e utile anche su pendenze con percentuali superiori alla media. La discesa e salita del gruppo spazzola automatica permette di non fare fatica su leve o pedali , i 2 motoriduttori diretti (Gruppo spazzole) senza cinghia garantiscono un livello di pulizia superiore ad altre macchine in commercio anche in presenza di grassi e morchie di rilievo non necessitando di alcuna manutenzione. Il sistema di aspirazione è super silenzioso e idoneo in ambiente ospedaliero.

Altri Plus

Il tubo di scarico dell'acqua pulita ha l'indicatore di livello , mentre quello di scarico dell'acqua sporca è flessibile per regolare il flusso senza schizzi.

Carrello estraibile per manutenzione o sostituzione batterie senza farica.

Galleggiante di riempimento automatico ferma il riempimento dell'acqua senza dover chiudere il rubinetto in fase di carica , quindi non c'è bisogno del controllo costante dell'operatore .

Telaio **INOX AISI 304** da 5 mm e rivestito con speciale vernice anti ossidante.

il tergi pavimento parabolico è in acciaio inox AISI 304 ,

E' l'unica lavasciuga pavimenti che rispetta le norme d'igiene HACCP con serbatoio completamente accessibile e sanificabile.

In oltre quando il serbatoio dello sporco si riempie un sensore blocca il flusso d'acqua in automatico.





Amica 66

INOX



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO

Alimentazione :
Potenza Motore Aspirazione :
Resa Teorica Mq/h :
Resa Pratica :
Pista Di Pulizia :
Larghezza Tergi Pavimento :
diametro spazzola :
Velocità Spazzole :
Pressione a Terra :
Potenza Spazzole :
Capacità Serbatoio Pulito :
Capacità Serbatoio Sporco :
Autonomia :
Livello acustico :
Telaio :
Carrello estraioe Batterie :

66 BT

2 X 24 Volt 125 Ah
480 Watt by-pass 2 stadi
3300
2000
Cm 66
Cm 78
2 x 330
140 rpm
Kg.38
2 x 380 W
60 Litri
65 Litri
3/4 Ore
66 db.
Acciaio+ Tergi AISI 304
Standard

